

FIX 14

MONTAŽNO LJEPILO ZA POROZNE MATERIJALE I STIROPOR

Montažno ljepilo na osnovi akrilne disperzije s dobrom prijanjanjem na porozne materijale: drvo, beton, keramika, kamen, EPS i XPS, gipsane ploče, ...

OSOBINE

- Ne sadrži otapala.
- Za unutarnju uporabu.
- Za porozne materijale.
- Zamjenjuje čavle i vijke.
- Jednostavno nanošenje.
- Ne klizi.
- Brzo prijanjanje.
- Ljepilo se može nanositi na vlažne podlove.
- Otporno je na različite atmosferske utjecaje, sunčevu svjetlost i starenje.
- Ne sadržava otapala.
- Svježe ljepilo jednostavno se čisti vodom.
- Ugodan je za okoliš.

PODRUČJE PRIMJENE

- Za lijepljenje različitih poroznih građevnih materijala koji nemaju noseće funkcije i nisu izloženi velikim opterećenjima; EPS/XPS, dekorativnih ornamenata, prozorskih klupčica, keramičkih pločica, ukrasnih drvenih letvica.
- Za ispunjavanje manjih pukotina u zidu.

TEHNIČKI PODACI

Svježa masa

Osnova:

akrilna disperzija

Izgled:

pasta

Specifična težina:

$1340 \pm 30 \text{ kg/m}^3$

Vrijeme stvaranja kožice $23^\circ\text{C}/50\%$ rel. vlaž:

25-30 min

Temperatura nanošenja:

od $+5^\circ\text{C}$ do $+40^\circ\text{C}$

Stvrdnuta masa

Vlačna čvrstoća pri smicanju [EN 205]:

$3,10 \pm 0,20 \text{ MPa}$

Temperaturna postojanost:

od -20°C do $+75^\circ\text{C}$

UPUTA ZA UPORABU

- Površine za lijepljenje moraju biti čvrste, čiste, bez prašine i masnoća. Odstranite sve ne nosive i loše vezane dijelove.
- Kartušu pri vrhu navoja odrežemo, privijemo plastični stožac kojega koso prerezemo na željenu debljinu nanosa.
- Ljepilo možete nanositi i na vlažne površine.
- Ljepilo nanesite točkasto ili u linijama na jednu od površina koje se lijepe.
- Površine koje se lijepe pritisnite zajedno, dok je ljepilo još vlažno [približno 15 minuta].
- Po potrebi teže dijelove dodatno pričvrstite mehanički na 24 sata.
- Svježu masu i alate nakon uporabe čistimo vodom, a stvrdnutu masu vodom ili mehaničkim putem.



PAKIRANJE

- 300 ml kartuša

SKLADIŠTENJE


24 mjeseca u suhom prostoru na temperaturi između 5 °C i 25 °C, u originalnoj zatvorenoj ambalaži.

ZDRAVLJE, SIGURNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne informacije o sigurnosti, upute za sigurno postupanje, oprema za osobnu zaštitu, kao i informacije o uklanjanju, nalaze se u sigurnosnom listu. Sigurnosni list može se dobiti na zahtjev. Primjerak možete dobiti i kod vašeg prodajnog zastupnika TKK.

UPOZORENJE

Upute su dane na temelju naših istraživanja i iskustava, međutim, zbog specifičnih uvjeta i načina rada preporučamo provesti testiranje za svaki slučaj uporabe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on tkk-fix.com