

FIX 13

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ВСЕХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Монтажный клей на основе синтетической смолы с отличной адгезией к элементам из большинства строительных материалов: бетона, кирпича, дерева, керамики, гипсокартонных панелей, металла и некоторых видов пластмассы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрое схватывание.
- Для наружного и внутреннего использования.
- Для пористых и непористых материалов.
- Заменяет гвозди и шурупы.
- Легкое применение.
- После отверждения приобретает отличные механические свойства.
- Стабильность к УФ.
- Устойчив к атмосферным воздействиям и старению.
- Не вызывает коррозии.
- Сильное и продолжительное схватывание.
- Хорошая способность к наполнению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Применяется для приклеивания декоративных элементов, деталей из дерева и металла, кабельных каналов, напольной и настенной плитки, керамических бордюров.
- Не подходит для стиропора (EPS) и экструдированного пенополистирола (XPS).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свежая масса

Основа

Внешний вид

Удельный вес

Время образования пленки: 23 °C/50 % отн. влаж.

Время отверждения 23 °C/50 % отн. влаж. ок.

Температура применения

Затвердевшая масса

Прочность на растяжение при сдвиге EN 205

Термостойкость

синтетические смолы и органический растворитель

бежевая паста

1290 ± 60 кг/м²

~ 15 мин.

3 мм/сутки

от +10 °C до +30 °C

4,0 МПа

от -15 °C до +80 °C



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеиваемые поверхности должны быть прочными, чистыми, без пыли и жира.
- Обрежьте тубу сверху возле резьбы и навинтите наконечник, который нарезан наискось по желаемой толщине нанесения.
- Нанесите клей точками или полосками на одну из склеиваемых поверхностей, а затем прижмите склеиваемые поверхности друг к другу.
- При необходимости обеспечьте дополнительное механическое крепление на 24 часа.
- Свежую массу очистить алифатическим растворителем, а затвердевшую массу механическим способом.

УПАКОВКА

- Туба 300 мл.

ХРАНЕНИЕ

15 месяцев в сухих и вентилируемых помещениях при температуре от 10 °С до 30 °С, в оригинальной закрытой упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТИ, ОБРАЩЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Дополнительную информацию по безопасности, инструкции по безопасному обращению и средствам индивидуальной защиты, а также информацию по утилизации можно найти в паспорте безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Вы также можете получить копию у торгового представителя ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции основаны на наших исследованиях и опыте, но в связи с конкретными условиями и методом работы мы рекомендуем предварительные тесты для каждого варианта использования.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com