FIX 14

МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОРИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТИРОПОРА (EPS)

Монтажный клей на основе акриловой дисперсии с хорошей адгезией к поверхностям из пористых материалов: дерева, бетона, керамики, камня, стиропора (EPS) и экструдированного пенополистирола (XPS), гипса ...

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Без растворителей.
- Для внутреннего использования.
- Для пористых материалов.
- Заменяет гвозди и шурупы.
- Легкое применение.
- Не смещается.
- Быстрое схватывание.
- Клей можно наносить на влажные поверхности.
- Устойчив к различным атмосферным воздействиям, солнечным лучам и старению.
- Свежий клей легко смывается водой.
- Экологически чистый.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для склеивания элементов из различных пористых строительных материалов, не подвергающихся значительным нагрузкам, для крепления деталей из стиропора, декоративных орнаментов, подоконников, керамической плитки, декоративных деревянных реек …
- Для заполнения небольших трещин в стене.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Свежая масса	
Акриловая	дисперсионная основа
Внешний вид	паста
Удельный вес	1340 ± 30 кг/м³
Время образования пленки 23 °C/50 % отн. влаж.	25-30 мин.
Температура применения от	+5 °C до +40 °C
Затвердевшая масса	
Предел прочности при растяжении (EN 205)	3,10 ± 0,20 МПа
Термостойкость	от -20 °C до +75 °C

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Склеиваемые поверхности должны быть прочными, чистыми, без пыли и жира. Удалите все сколы и плохо приклеенные детали.
- Тубу нарезать по резьбе, навинтить наконечник, который нарезан наискось по желаемой толщине покрытия.
- Клей можно наносить и на влажные поверхности.
- Нанесите клей точками или полосками на одну из склеиваемых поверхностей
- Прижмите склеиваемые поверхности друг к другу пока клей еще влажный (в течение приблизительно 15 минут после нанесения).
- При необходимости обеспечьте дополнительное механическое крепление на 24 часа.

- После использования свежую массу и инструменты промыть водой, а затвердевшую - водой или удалите механическим способом.

УПАКОВКА

- Туба 300 мл.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца в сухом месте при температуре от 5 °C до 25 °C в оригинальной закрытой упаковке.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗДОРОВЬЕ, БЕЗОПАСНОСТИ, ОБРАЩЕНИИ И УТИЛИЗАЦИИ

Дополнительную информацию по безопасности, инструкции по безопасному обращению и средствам индивидуальной защиты, а также информацию по утилизации можно найти в паспорте безопасности. Паспорт безопасности предоставляется по запросу. Вы также можете получить копию у торгового представителя ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Инструкции основаны на наших исследованиях и опыте, но в связи с конкретными условиями и методом работы мы рекомендуем предварительные тесты для каждого варианта использования.

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on
tkk-fix.com