

FIX 41

UNIVERZÁLIS KONTAKT RAGASZTÓ

Gumi, bőr, parafa, nemez, fa, műanyag ragasztására alkalmas gumi- és mesterséges szurok alapú univerzális kontakt ragasztó.

TULAJDONSÁGOK

- Rugalmas réstömítés.
- Gyorsan szárad.
- Magas fokú ragasztóképesség.
- Nedvességálló.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Gumi, bőr, parafa, nemez, fa, műanyag ragasztására.
- Nem alkalmas polisztrén, PE, PP és PTFE esetében.

MŰSZAKI ADATOK

Kémiai bázis	polikloroprén gumi (neoprén)
Állag	folyékony
Kötés	Fizikai kötés és kristályosodás
Sűrűség	0.86 g/ml
Hőmérsékleti ellenállóképesség	-20 °C és +70 °C között
Felhasználási hőmérséklet	5 °C és 25 °C között
Nyitott idő	megközelítőleg 10 perc, a hőmérséklettől, nedvességtartalomtól és az anyag típusától függően



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

- A ragasztani való felületeknek tisztáknak, por- és zsírinteseknek kell lenniük.
- Ecset vagy építési spatulya segítségével kenje le mindkét ragasztandó felületet.
- Várjon 10 percet, majd erősen szorítsa össze mindkét felületet.

CSOMAGOLÁS

- 50 ml és 120 ml tubus dobozban
- 750 ml-es adag

TÁROLÁS

24 hónapig, száraz helyen, 5 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tárolja.


INFORMÁCIÓK EGÉSZSÉGÜGYI, BIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEKRŐL ÉS A HULLADÉKKEZELÉSRŐL

A biztonsági információkkal, a biztonságos kezelési útmutatókkal, az egyéni védőeszközökkel, valamint a hulladék kezelésével kapcsolatos további információk megtalálhatók a biztonsági adatlapon. Kérésre biztonsági adatlap kapható. Emellett TKK forgalmazójától is kérhet egy példányt.

FIGYELEM

A megadott információk teszteken és gyakorlati tapasztalatokon alapulnak. Azonban a speciális körülményekre és munkamódszerekre való tekintettel, javasoljuk, hogy minden egyes használat előtt végezzen előzetes próbákat.

TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com