

FIX 61

DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI LEPAK

Dvokomponentni epoksidni lepak za brzo lepljenje i popravku mermera, stakla, keramike, porcelana, kože, metala i plastike.

OSOBINE

- Otporan na vodu i razređene kiseline.
- Ne menja boju.
- Ne puca i ne skuplja se.
- Može se farbati, šmirglati i bušiti.

PODRUČJE UPOTREBE

- Za popravku i lepljenje mermera, stakla, keramike, porculana, kože, metala i plastike. Posebno pogodan za lepljenje neupijajućih površina.
- Nije pogodan za PE, PP i PTFE.

TEHNIČKI PODACI

Hemijska osnova:	epoksidna smola (prva komponenta) i učvršćivač (druga komponenta)
Odnos mešanja komponenata	1: 1
Vreme primenljivosti smese	5 minuta
Temperatura nanošenja	od 5 °C do 35 °C; ne preporučuje se upotreba na temperaturi iznad 50 °C
Početna čvrstoća prianjanja	nakon 5 minuta
Konačna čvrstoća prianjanja	nakon 30 minuta
Shore D	80 (+/- 2)

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- Površine moraju biti čiste i bez prašine i masnoća.
- Istisnite potrebnu količinu obe komponente i mesite dva minuta, dok ne dobijete smesu ujednačene boje.
- Nanesite lepak na obe površine koje se lepe što je pre moguće i odmah ih stisnite.
- Nemojte pomerati lepljene površine tokom očvršćavanja.
- Stisnite površine 5 do 10 minuta.
- Početna čvrstoća prianjanja se dostiže nakon 5 minuta, konačna čvrstoća prianjanja se postiže nakon 30 minuta.

PAKOVANJE

- Brizgalica od 6 g.

SKLADIŠTENJE

36 meseci na suvom i svežem mestu.


ZDRAVLJE, BEZBEDNOST, RUKOVANJE I INFORMACIJE ZA UKLANJANJE

Dodatne bezbednosne informacije, uputstva za sigurno rukovanje, informacije o ličnoj zaštitnoj opremi i informacije o odlaganju mogu se naći u bezbednosnom listu. Bezbednosni list je dostupan na zahtev. Kopiju istog možete takođe dobiti od svog prodajnog predstavnika TKK.



UPOZORENJE

Podaci su zasnovani na našim testovima i praktičnom iskustvu. Međutim, zbog specifičnih uslova i radnih metoda preporučujemo preliminarna ispitivanja za svaki slučaj upotrebe.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com